
УГЛОВОЙ (45º) РЕГУЛИРУЕМЫЙ ФИТИНГ BFDKO





Уплотнительное кольцо из NBR (например, пербунан), по запросу возможно изготовление уплотнения из FKM (например, витон).

Серия	Внешний диаметр трубы	L_2	L	l	S	S_1	S_3	Уплотнительное кольцо	Артикул для заказа[1]			
									Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
L	6	26,0	24	9	14	17	14	4,5x1,5	BFD6LZ	500	XBFD6LZ	500
	8	27,5	27	12	14	17	17	6,5x1,5	BFD8LZ	500	XBFD8LZ	500
	10	29,0	27	12	19	19	19	8x1,5	BFD10LZ	500	XBFD10LZ	500
	12	29,5	28	14	19	22	22	10x1,5	BFD12LZ	400	XBFD12LZ	400
	15	32,5	32	17	22	27	27	12x2	BFD15LZ	400	XBFD15LZ	400
	18	35,5	33	17	27	32	32	15x2	BFD18LZ	400	XBFD18LZ	400
	22	38,5	35	19	30	36	36	20x2	BFD22LZ	250	XBFD22LZ	250
	28	41,5	40	23	36	41	41	26x2	BFD28LZ	250	XBFD28LZ	250
	35	51,0	48	27	50	50	50	32x2,5	BFD35LZ	250	XBFD35LZ	250
	42	56,0	49	26	50	60	60	38x2,5	BFD42LZ	250	XBFD42LZ	250
S	6	27,0	24	9	14	17	17	4,5x1,5	BFD6SZ	800	XBFD6SZ	800
	8	27,5	27	12	19	19	19	6,5x1,5	BFD8SZ	800	XBFD8SZ	800
	10	30,0	29	13	19	22	22	8x1,5	BFD10SZ	800	XBFD10SZ	800
	12	31,0	33	17	19	24	24	10x1,5	BFD12SZ	630	XBFD12SZ	630
	16	36,5	34	16	19	30	30	13x2	BFD16SZ	630	XBFD16SZ	630
	20	44,5	38	16	27	36	36	16,3x2,4	BFD20SZ	400	XBFD20SZ	630
	25	50,0	43	19	36	46	46	20,3x2,4	BFD25SZ	400	XBFD25SZ	400
	30	55,0	50	24	50	50	50	25,3x2,4	BFD30SZ	400	XBFD30SZ	400
	38	63,0	52	21	50	60	60	33,3x2,4	BFD38SZ	400	XBFD38SZ	400

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**. При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

$\frac{\text{PN (бар)}}{10}$ = PN (МПа)

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки